

## AY-Q12

### Vándalo Resistente Lector de Proximidad



## DESCRIPCIÓN GENERAL

Éstos Vándalo resistente y lectores impermeables son totalmente en conserva y diseñados tanto con Wiegand de 26 trozos como con formatos de Datos y Reloj. Ellos son compatibles con todos los Paneles de Monitor de Chalet.

## RASGOS

- Vándalo resistente recinto
- Impermeable
- Leer la Variedad Hasta: 6 cm según ambiente
- Modulación de RF: 125 KILOHERCIOS, PREGUNTAR
- Entrada de control en color CONDUCTIVA
- Descubrimiento de pisón óptico incorporado
- Zumbador interno
- CE, UL y FCC se aprobaron

## Técnico Especificaciones

Funcionamiento de Voltaje:  
5 - 16V CORRIENTE CONTINUA  
(PSU lineal Recomendado)

Entrada Corriente 12V  
corriente continua:  
Reserva: 35mA  
Lea: 110mA

Salida de Pisón:  
Abra al coleccionista, activo  
bajo  
(corriente máxima: 16mA)

Distancia de Cable Máxima  
150 ms (500 pies).

Modulación de RF  
125 KILOHERCIOS,  
PREGUNTAR

Naipes Compatibles  
Todos los naipes de EM H4002

Ambiental  
Características

Variedad de Temperaturas de  
Operaciones:  
-31 ° C a 63 ° C

Humedad:  
0 - el 95 % (no condensación)  
Conveniente para uso al aire  
libre (IP56)

Dimensiones:  
120 mm x 76 mm x 27 mm