

AY-Q64 Vándalo Resistente Lector de Proximidad Con Teclado numérico Integral



DESCRIPCIÓN GENERAL

Éstos la prueba de Vándalo y los lectores en conserva impermeables son diseñados para proporcionar opciones de seguridad suplementarias y son compatibles con los Paneles de Monitor de Chalet.

RASGOS

- Tiempo y Vándalo resistente recinto
- Leer la Variedad Hasta: 6 cm según ambiente
- Formato de salida programable
- Modulación de RF: 125 KILOHERCIOS, PREGUNTAR
- Dos estado/programación LEDs
- Entrada de control CONDUcida
- Descubrimiento de pisón óptico incorporado
- Zumbador interno
- CE, UL y FCC se aprobaron

Control de Acceso

ESPECIFICACIONES

Características Eléctricas

Funcionamiento de Voltaje:
5 - 16V corriente continua (PSU
lineal Recomendado)

Entrada Corriente 12V corriente
continua:
Reserva: 40mA
Lea: 130mA

Salida de Pisón:
Abra al coleccionista, activo
bajo
(corriente máxima: 16mA)

Distancia de Cable Máxima
150 ms (500 pies).
Modulación de RF
125 KILOHERCIOS, PREGUNTAR

Formatos de Salida
Lector de Proximidad
□ Wiegand de 26 trozos
□ Reloj y Datos

Características Ambientales:

Variedad de Temperaturas de
Operaciones:
-31 ° C a 63 ° C

Humedad:
0 - el 95 % (no condensación)
Conveniente para uso al aire
libre (IP44)

Dimensiones:

120 mm x 76 mm x 27 mm