

AYC-E55

Leitor de PIN Resistente PiezoVandal Delgado extremo



DESCRIÇÃO GERAL

O AYC-E55 oferece transmissão de PIN programável formatos, Controle CONDUZIDO e detenção de calcadeira, provendo segurança extra e flexibilidade.

Venha a chuva ou o brilho, esta unidade pode tratar o desafio, com o seu desenho delgado áspero, alojamento metálico cerco de andwaterproof de durabilidade máxima.

O teclado piezelétrico com altamente chaves de sensibilidade permite a operação fácil e lisa, fazendo essas unidades ideal de aplicações residenciais e comerciais.

CARACTERÍSTICAS

O · Apoia 4 a credenciais de PIN de 8 dígitos.

- desenho Liso, atraente, para para qualquer tempo operação interna e existente ao ar livre.
- Grande, altamente visível piezelétrico Teclado.
- 2 LEDs tri-coloridos e um integral sounder de programação e operação
- produção de detenção de calcadeira posterior Ótica.



Villa Monitor Ltd
D1, Arena Business Centre, Holyrood Close,
Creekmoor, Poole, Dorset, BH17 7FP.
Tel 0844 7365745 Fax 0844 7365729
Email sales@villamonitor.com Web www.villamonitor.co.uk

Controle de Acesso

Técnico
Especificações

Elétrico
Características

Funcionamento de Voltagem:
5 – 16V DISTRITO DE COLUMBIA
(PSU Linear Recomendado)

Corrente de entrada 12V Distrito de
Colúmbia:
De reserva: 35mA
Leia: 110mA

Produção de Calcadeira:
Abra o coletor, ativo baixo
(corrente máxima: 16mA)

Distância de Fio Máxima
150 m (500 pés).

Ambiental
Características

Variedade de Temperatura
Operacional:
-31 ° C a 63 ° C

Umidade:
0 – 95 % (não-condensação)
Conveniente para uso existente ao
ar livre (IP56)

Dimensões:
120 mm x 76 mm x 27 mm