

COLOREE SISTEMA DE ENTRADA DE PUERTA DE VÍDEO PARA CHALETES Y APARTAMENTOS



Descripción General

El monitor de Vídeo en Color es las Manos de Audio/de vídeo montadas de una superficie Combinada unidad Libre. Perfil bajo, con TFT evidente imaginan la calidad. Carillón de dos tonos, con 'la Puerta Abren', y 'la cámara mí activa' función incorporada como el estándar. Cuatro unidades pueden estar relacionadas en la paralela dentro de una casa de modo que cuando una llamada es activada todos suenen juntos. Hay también una función 'de Llamada' incorporada que permite que ellos sean usados como un sistema de intercomunicador.

La unidad de entrada de Puerta es un vándalo de llamada solo resistente; la superficie montó el panel de entrada de vídeo, que ha incorporado la unidad de discurso, la cámara, y la iluminación L.E.D para condiciones ligeras pobres. Conveniente para usos internos/externos.



CM-06DNRV3 Monitor de Color de LCD

El funcionamiento voltage:DC
18V±10 %

Corriente Estática: <60mA

Funcionamiento corriente:
700mA

Coloree display:3.5' pantalla de
cristal líquido de color de TFT

Puntos de Resolution:450X250.

Temperature:-10 ambiental a 55
grados.

% de Humidity:45 al 95 %

Mm de Dimension:185x120x28

CE Aprobada

CM-06DNS7 Vándalo Resistente Unidad de Entrada de Puerta

El funcionamiento voltage:DC
12V±10 %

Corriente estática: ≤ 12mA

Funcionamiento corriente: ≤
180mA

Camera:1/3' CCD/CMOS

Inspección angel:92.8 °

Lux de un minuto luminance=0.1
Lens:F=3.6

Temperature:-25 ambiental a
70 grados

% de Humidity:45 al 95 %

Mm de Dimension:58x133x48

CE Aprobada